




Scotch® Taśmy maskujące od 3M

Przewodnik doboru taśm papierowych



Taśma	Opis	Właściwości	Przyczepność i trwałość	Dopasowanie	Usuwanie w całości (nie rwie się w trakcie usuwania)	Odporność na temperaturę (30 min)	Zastosowanie
Scotch® Taśma maskująca o wysokich parametrach 3434, niebieska	Scotch® Taśma maskująca o wysokich parametrach 3434, niebieska, przeznaczona do nakładania na najtrudniejsze do zamaskowania powierzchnie, jak tworzywa sztuczne, guma lub powierzchnie strukturalne.	 <ul style="list-style-type: none"> Wysoka natychmiastowa przyczepność do tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej (LSE) Doskonałe dopasowanie. Doskonała wydajność w wilgotnym środowisku Czyste usuwanie w 100% bez pozostałości kleju Doskonała przyczepność taśmy do taśmy Odporność na wodę i rozpuszczalniki 	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	110°C	<ul style="list-style-type: none"> Powierzchnie krytyczne i nieregularne, takie jak listwy, plastik, szkło, metal, guma czy farba Potrzeba zastosowania taśmy premium Środowiska o częstych wahaniami temperatury Środowiska o częstych zmianach wilgotności Potrzeba taśmy maskującej o wysokiej przyczepności
Scotch® Taśma maskująca Performance 233+, zielona	Scotch® Taśma maskująca Performance 233+, zielona zaprojektowana z myślą o najwyższej wydajności na wszystkich powierzchniach – zapewniając wyjątkowe rezultaty.	 <ul style="list-style-type: none"> Doskonałe dopasowanie Odporność na działanie wody i rozpuszczalników Odporność na promieniowanie UV do 3 dni Doskonała przyczepność w niskich i wysokich temperaturach Powłoka antyadhezyjna na tylnej stronie taśmy minimalizuje siłę odwijania, zmniejszając marszczenie i łuszczenie. Wykonana z klejem bez rozpuszczalników 	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	120°C	<ul style="list-style-type: none"> Uniwersalna taśma premium do lakierowania samochodów, aplikacji Marine i przemysłowych Gdy wymagana jest wydajność procesu Środowiska o wyższej temperaturze Potencjalne narażenie na działanie czynników zewnętrznych Potrzeba taśmy klejącej bez rozpuszczalników Ochrona w trakcie szlifowania na mokro
Scotch® Taśma maskująca 2328, beżowa	Scotch® Taśma maskująca 2328, beżowa to dobrze dostosowana i wydajna taśma maskująca do szerokiego zastosowania maskowania w motoryzacji.	 <ul style="list-style-type: none"> Idealne przyleganie i dobre dopasowanie do powierzchni Odporna na rozpuszczalniki, co zapobiega przesiąkaniu Wysoka odporność na rozciąganie na krawędziach Czyste i łatwe usuwanie bez pozostałości kleju i bez rozrywania Doskonałe tworzenie linii odcięcia Dostępna w różnych szerokościach 	● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ●	80°C	<ul style="list-style-type: none"> Maskowanie ogólne Łatwe w użyciu rozwiązanie do szerokiej gamy zastosowań Nadaje się do wszystkich standardowych prac maskujących Potrzeba ekonomicznej taśmy do wykańczania pojazdów

