

Data utworzenia

26-08-2026

Ilość stron

1 / 4

Numer artykułu:

MAS 03

Opis:

**Wkład filtrujący gaz i pył
A2, P3 do maski
natryskowej**

EAN:



Wyposażona w filtr z węglem aktywnym A2 i wbudowany filtr przeciwpyłowy P3. Wymieniać po 40 godzinach normalnego użytkowania lub co miesiąc. Zadbaj o bezpieczeństwo dzięki naszym niezawodnym wkładom filtracyjnym. Każde opakowanie zawiera 2 sztuki.

Filtr należy stosować w połączeniu z odpowiednią półmaską lub maską w celu ochrony układu oddechowego przed gazami organicznymi oraz oparami substancji organicznych o temperaturze wrzenia powyżej 65 °C. Zapewnia on również ochronę przed pyłami, dymami i mgłami. Dopuszczalne stężenie oparów i gazów wynosi 0,5% obj., a stężenie fazy rozproszonej nie może przekraczać 20 x MPV.

Najważniejsze cechy

- Filtr z węglem aktywnym A2 z wbudowanym filtrem przeciwpyłowym P3
- Wymiana po 40 godzinach normalnego użytkowania lub raz w miesiącu
- Zgodność z normą UE 425:2016
- Opakowanie zawiera 2 sztuki

Data utworzenia

26-08-2026

Ilość stron

2 / 4

Szczegóły produktu

- Marka: Finixa
 - Numer: MAS 03
 - Szerokość (cm): 8
 - Wysokość (cm): 7,2
 - Okres trwałości: 60 months
 - Przechowywanie w suchym miejscu: yes
 - Temperatura przechowywania: -5 °C - +40 °C
 - Warunki przechowywania: Należy przechowywać w suchych pomieszczeniach magazynowych, wolnych od szkodliwych oparów i gazów
-

Data utworzenia

26-08-2026

Ilość stron

3 / 4

Zastosowanie

- Nie należy stosować filtrów kombinowanych, gdy stężenie tlenu w powietrzu jest niższe niż 17% obj. oraz w małych, niewłaściwie wentylowanych pomieszczeniach.
- Wkłady nie chronią przed tlenkiem węgla
- Nie należy używać filtrów kombinowanych (ani półmasek), gdy zanieczyszczenie jest bezwonne.
- W przypadku wycucia charakterystycznego zapachu substancji szkodliwej lub wzrostu oporu oddechowego należy opuścić obszar zagrożenia i wymienić oba wkłady na nowe.
- Filtry kombinowane można stosować wyłącznie zgodnie z instrukcją użytkowania.
- Konieczne jest również zapoznanie się z instrukcjami obsługi półmaski i maski, z którymi stosowane są filtry kombinowane.

Certyfikaty

Filtry kombinowane 2071 A2P3 R D spełniają wymagania: dyrektywy 89/686/EWG oraz zharmonizowanej normy europejskiej EN-14387:2004 + A1:2008.

Data utworzenia

26-08-2026

Ilość stron

4 / 4

Produkty Powiązane



MAS 00

Maska natryskowa A1, P2

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Użytkownik jest odpowiedzialny za przeczytanie, zrozumienie i zastosowanie informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego. Należy nosić niezbędny sprzęt i odzież ochronną. Naprawy powinny być zawsze wykonywane zgodnie z wytycznymi i przepisami OEM (Producenta Oryginalnego Wyposażenia). Wszystkie informacje są przeznaczone do rozważenia, zbadania i weryfikacji przez użytkownika. Konkretnie użycie, zastosowanie i warunki użytkowania są poza kontrolą EMM International BV. Odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do konkretnego zastosowania spoczywa na użytkowniku.

Bohemestraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00 E