

**For SMART
opportunities...**

Colad
inventing more

**Znajdź swoją optymalną
kombinację ochronną:**



SUCHA

Strona 2-3



HYBRYDA

Strona 4-5



MOKRA

Strona 6-8

OnlyColad!

Rozwiązania konserwacyjne dla kabin lakierniczych

Doskonałe rezultaty wymagają doskonałych warunków.

Aby uzyskać doskonałe efekty lakierowania bez skaz, konieczna jest dobrze utrzymana kabina lakiernicza. W oparciu o wieloletnie doświadczenie marka Colad opracowała pięć optymalnych kombinacji zabezpieczających, które pomogą utrzymać twoją kabinę w czystości i zapewnić najwyższą możliwą jakość lakierowania. Jeżeli chcesz utrzymać swoją nową kabinę lakierniczą w najlepszej możliwej czystości, sprawić, że starzejąca się kabina lakiernicza znów będzie jak nowa lub zabezpieczyć przed wznoszeniem się pyłu na nałożony lakier, innowacyjne rozwiązania Colad® do konserwacji kabiny lakierniczej pomogą ci zabezpieczyć twoją inwestycję, utrzymać kabinę w czystości i zagwarantować lepsze rezultaty prac lakierniczych.

Colad opracowuje specjalne możliwości dla użytkowników końcowych, którym zależy na najlepszych efektach w zakresie pracy oraz ogólnych procedur zakładowych. Tutaj liczą się lepsze warunki pracy, wydajność, ekologia, profesjonalizm i zysk. Colad, czyli inwencja przede wszystkim.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę
WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM

emm
just add paint



SUCHA

Rozwiązanie zabezpieczające nakładane na sucho. Nadaje się idealnie do dobrze utrzymanej kabiny i chroni ściany przed zabrudzeniami lakierniczymi.

SUCHA

Folia Film4Booth

6860 (Rolka: 90 cm × 84 m wraz z 6 rolkami taśmy)

6880 (3 rolki taśmy)

Przezroczysta, zabezpieczająca, samoprzylepna folia, którą można stosować w celu zamaskowania ścian kabiny. Zabezpiecza ściany przed pyłem lakierniczym (overspray) łatwo się zdejmuje poprzez odklejanie kolejnych warstw jedna po drugiej, gdy będą zanieczyszczone.

Cechy i korzyści

- Utrzymuje czystość ścian
- 4 warstwy zapewniające dłuższy czas ochrony
- Może być naklejana na lampy i okna
- Łatwo się zdejmuje poprzez odklejanie warstw
- Zapewnia przyczepność lakieru
- Łatwa do nałożenia



WYDAJNOŚĆ

1 rolka = 75.6 m²



LICZBA WARSTW

4 warstwy w 1 (wszystkie warstwy są ponumerowane)



METODA APLIKACJI

Ręcznie przy użyciu aplikatora i dozownika.



ZASTOSOWANIE

Ściany kabiny lakierniczej

Obejrzyj wideo!



4 warstwy zapewniające dłuższy czas ochrony (1000 cykli kabiny lub 1 rok).

Kompletny zestaw do utrzymania kabiny lakierniczej!

6860 Folia Film4Booth
6900 Podajnik do folii
6950 Aplikator do folii

2070 Nóż magnetyczny do folii
9105 Szpachelka plastikowa
6880 Taśma

Film4Booth



Połącz z  :

Płyn Podłogowy Dust Control

8210 (10 L)

Więcej informacji: strona 8.



Statyczny, przezroczysty roztwór do spryskiwania podłogi kabiny lakierniczych i przygotowalni. Zaprojektowany specjalnie, aby utrzymywać pył i zanieczyszczenia na podłodze, aby chronić przed unoszeniem pyłu podczas wykonywania prac lakierniczych.

Cechy i korzyści

- Utrzymuje czystość podłogi
- Statyczna formuła przyciąga pył i zanieczyszczenia
- Gotowy do nakładania

Samoprzylepna: łatwe nakładanie i zdejmowanie ze ścian kabiny, lamp i okien, dzięki czemu twoja kabina może wyglądać jak nowa. Nie pozostawia śladów kleju.

Cztery łatwe do usunięcia warstwy, z których każda wytrzymuje kilka miesięcy, zapewniając łącznie jeden rok ochrony.

Każda przezroczysta, antystatyczna warstwa polipropylenowa posiada właściwości adhezji lakieru, co pozwala wyłapywać pył lakierniczy (overspray).

Zabezpiecz swoją inwestycję i zredukuj koszty utrzymania.

HYBRYDA

Rozwiązanie zabezpieczające, które jest nakładane na mokro, ale po wyschnięciu tworzy warstwę odklejalną. Dzięki białemu kolorowi idealnie nadaje się do zabezpieczania kabin, które utraciły kolor. Poprawia widoczność i zapewnia kabinie całkiem nowy wygląd!



Blizzard White
Zrywalna powłoka zabezpieczająca do kabin lakierniczych

8145 (Puszka 10 L)

Biała powłoka, która tworzy mocną warstwę ochronną na ścianach kabiny. Chroni ściany przed pyłem lakierniczym, nadając im jasną barwę. Aby zdjąć powłokę ochronną, wystarczy ją odkleić.

Cechy i korzyści

- Utrzymuje czystość ścian
- Biały kolor dla optymalnego odbijania światła
- Łatwo usuwalna, poprzez odklejenie
- Gotowość do nałożenia

WILGOTNOŚĆ

≥ 60% RV

WYDAJNOŚĆ

Pierwsza warstwa = 6,66 m²/L
wszystkie pozostałe = 16 m²/L

LICZBA POWŁOK

Zalecana grubość powłoki: 150 mikronów. Nałożyć dwukrotnie aż do uzyskania warstwy o grubości minimum 150 mikronów. Zalecana ilość warstw: Pierwsza warstwa o zalecanej grubości w mikronach. Można nakładać wiele warstw jedna na drugą (do maksymalnego poziomu 6 warstw), aby wzmocnić biel. Wszystkie dodatkowe powinny mieć grubość ok. 65 mikronów. Schnięcie w temperaturze pokojowej.

METODA NAKŁADANIA

Nałożyć pistoletem natryskowym, systemem bezpowietrznym, pędzlem lub wałkiem do farby.

ZASTOSOWANIE

Ściany kabiny lakierniczej

Kolor	Lepki	Instrukcja użycia	Rozmiar dyszy	Usuwanie	Wykorzystanie maksymalne
Biały	Nie	Upewnić się, że ściany kabiny lakierniczej są czyste i wolne od smarów. Zamaskować wszystkie przezroczyste elementy, takie jak lampy i okna. Dokładnie wymieszać i nanieść zgodnie z instrukcją.	Natrysk bezpowietrzny: dysza 417, ciśnienie strumienia 100-150 barów Pistolet natryskowy: dysza 2,5, ciśnienie strumienia 3 bary.	Ostrożnie odklejać pojedyncze warstwy. Wszelkie pozostałości można łatwo usunąć ciepłą wodą lub spryskiwaczem ciśnieniowym.	250 cykli lakierowania lub 3 miesiące.

Połącz z : Płyn podłogowy Dust Control 8210 (Puszka 10 L), więcej informacji: strona 8.

HYBRYDA

Opcja A: Hybrydowa

Połączenie powłoki białej (ściany) i przezroczystej (lampy i okna). Połącz zrywalną powłokę zabezpieczającą do kabin Blizzard White z powłoką przezroczystą.

Zabezpiecz standardową kabinę lakierniczą* stosując:

- 1 × 8145 - Blizzard White Zrywalna powłoka zabezpieczająca do kabin lakierniczych
- 1 × 8146 - Ice Transparent Zrywalna powłoka zabezpieczająca do kabin lakierniczych



Ice Transparent
Zrywalna powłoka zabezpieczająca do kabin lakierniczych

8146 (Puszka 5 L)

Przezroczysta powłoka, która tworzy mocną warstwę ochronną. Chroni lampy i okna przed pyłem lakierniczym. Aby zdjąć powłokę ochronną, wystarczy ją odkleić.

Cechy i korzyści

- Utrzymuje czystość lamp i okien
- Łatwo usuwalna, poprzez odklejenie warstwy
- Gotowość do nałożenia



WILGOTNOŚĆ

≥ 60% RV

WYDAJNOŚĆ

4 - 6 m²/L

LICZBA POWŁOK

Zalecana grubość powłoki: Nałożyć dwukrotnie aż do uzyskania warstwy o grubości minimum 150 mikronów. Nałożony materiał będzie miał kolor mleczny. Po wyschnięciu powłoka stanie się przezroczysta. Nie nakładać kilku warstw jedna na drugą. Spowoduje to utratę przejrzystości i ilości docierającego światła. Pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

METODA NAKŁADANIA

Nałożyć pistoletem natryskowym, systemem bezpowietrznym, pędzlem lub wałkiem do farby.

ZASTOSOWANIE

Okna i lampy

Kolor	Lepki	Instrukcja użycia	Rozmiar dyszy	Usuwanie	Wykorzystanie maksymalne
Przezroczysty	Nie	Upewnić się, że okna i lampy kabiny lakierniczej są czyste i wolne od smarów. Dokładnie wymieszać i nanieść zgodnie z instrukcją.	Natrysk bezpowietrzny: dysza 417, ciśnienie strumienia 100-150 barów Pistolet natryskowy: dysza 2,5, ciśnienie strumienia 3 bary.	Usuwać poprzez odklejanie warstwy ze ścian.	250 cykli lakierowania / 3 miesiące.

Opcja B: Hybryda/Sucha

Połączenie białych powłok (ściany) i przezroczystej folii (lampy i okna). Połącz zrywalną powłokę Blizzard White z folią przezroczystą.

Zabezpiecz standardową kabinę lakierniczą* stosując:

- 1 × 8145 - Blizzard White Zrywalna powłoka zabezpieczająca do kabin lakierniczych
- 1 × 6861 - Folia zabezpieczająca lampy i okna



Folia zabezpieczająca lampy i okna

6861 (Rolka: 46 cm x 42 m)

Przezroczysta, zabezpieczająca folia 4-warstwowa do ochrony lamp i okien kabiny. Łatwo się zdejmuje poprzez odklejanie kolejnych warstw.

Cechy i korzyści

- Utrzymuje lampy i okna w czystości
- Łatwo usuwalna, poprzez odklejanie kolejnych warstw
- Łatwe nakładanie



WYDAJNOŚĆ

1 rolka = 19 m²

LICZBA WARSTW

4 warstwy w 1 (wszystkie warstwy są ponumerowane)

METODA NAKŁADANIA

Ręcznie.

ZASTOSOWANIE

Okna i lampy

Kolor	Lepki	Instrukcja użycia	Usuwanie
Przezroczysty	Nie	Upewnić się, że okna i lampy są czyste i wolne od smarów. Można nakładać w taki sam sposób jak tapetę.	Usunąć poprzez odklejenie folii z lamp i okien warstwa po warstwie.

* Standardowa kabina ma powierzchnię 75 m²



Przezroczyste, zabezpieczające rozwiązania, które można nakładać na mokro. Nadają się idealnie do dobrze utrzymanej kabiny, chronią ściany przed zabrudzeniami lakierniczymi i zanieczyszczeniem pyłem.

Chroń swą
dobrze utrzymaną
kabinę przed
pyłem
lakierniczym

Opcja A: Lepka

Rozwiązanie Colad Tacky zabezpiecza ściany kabiny przez zabrudzeniem poprzez utworzenie przezroczystej, zabezpieczającej warstwy, chroniącej ściany przed zabrudzeniami lakierniczymi. Warstwa ta pozostaje lepka i łapie wszystkie cząsteczki pyłu unoszące się w kabinie. Colad Anidust gwarantuje, że ściany kabiny lakierniczej pozostają lepkie przez 1 miesiąc lub 85 cykli lakierowania.



Antidust
8142 (5 L) | 8141 (10 L) | 8140 (20 L)

Przezroczysta, zabezpieczająca powłoka o lepkich właściwościach, która tworzy lepką warstwę na ścianach Twojej kabiny. Chroni ściany przed zanieczyszczeniami lakierniczymi i wytłapuje cząsteczki pyłu dzięki lepkiej formule.

Cechy i korzyści

- Utrzymuje ściany w czystości
- Lepka formuła wytłapuje zanieczyszczenia lakiernicze, pył i brud
- Gotowe do nałożenia
- Bez silikonu



Dust Control
8210 (10 L)

Statyczny, przezroczysty roztwór do spryskiwania podłogi kabin lakierniczych i przygotowalni. Zaprojektowany specjalnie, aby utrzymywać pył i zanieczyszczenia na podłodze, aby chronić przed unoszeniem pyłu podczas wykonywania prac lakierniczych.

Cechy i korzyści

- Utrzymuje czystość podłogi
- Statyczna formuła przyciąga pył i zanieczyszczenia
- Gotowy do nakładania



WILGOTNOŚĆ
≥ 60% RV



WYDAJNOŚĆ
10 -12 m²/L



LICZBA POWŁOK
Zalecana grubość powłoki: 100-125 mikronów. Zalecana liczba powłok: 1 lub 2 zależnie od grubości aplikacji.



METODA NAKŁADANIA
Nakładać pistoletem natryskowym, pędzlem lub wałkiem.



ZASTOSOWANIE
Ściany kabiny lakierniczej

Kolor	Lepki	Przygotowanie	Rozmiar dyszy	Usuwanie	Uwagi	Wykorzystanie maksymalne
Przezroczysty	Tak	Upewnić się, że ściany kabiny lakierniczej są czyste i wolne od smarów. Dokładnie wstrząsnąć i nanieść zgodnie z instrukcją.	Pistolet natryskowy: dysza 1,8-2,0; ciśnienie strumienia 2-3 bary.	Usuwać przy pomocy ciepłej wody lub parownicy.	Regularne wzrosty temperatury mogą powodować szybsze wysychanie powłoki Antidust (> 60-65°C).	85 cykli lakierowania / 1 miesiąc.

Opcja B: Lepka - Premium

Rozwiązania Colad Tacky Premium utrzymują ściany kabiny w czystości, tworząc warstwę ochronną chroniącą ściany przed zanieczyszczeniami lakierniczymi. Warstwa ta pozostaje lepka i łapie wszystkie cząsteczki pyłu unoszące się w kabinie. Rozwiązania te zapewniają lepszą ochronę w warunkach niskiej wilgotności, np. w okresie zimowym. Gwarantuje, że ściany kabiny lakierniczej pozostają lepkie przez 1 miesiąc lub 85 cykli lakierowania.



Antidust Premium
8139 (20 L)

Środek Antidust Premium chroni lepiej dzięki ulepszonej formule, np. w zimie przy niskiej wilgotności. Przezroczysta, zabezpieczająca powłoka o lepkich właściwościach, która tworzy lepką warstwę na ścianach kabiny.

Cechy i korzyści

- Utrzymuje ściany w czystości
- Ulepszona formuła lepiej chroni w warunkach obniżonej wilgotności
- Gotowe do nałożenia
- Bez silikonu



Antidust Premium White
8138 (20 L)

Powłoka Antidust Premium White zapewnia lepszą ochronę w warunkach niskiej wilgotności, na przykład w okresie zimowym. Biała, zabezpieczająca powłoka o lepkich właściwościach, która tworzy lepką warstwę na ścianach kabiny lakierniczej. Białą składnik receptury tworzy białą warstwę na ścianach, dzięki czemu kabina lakiernicza wygląda jak nowa!

Cechy i korzyści

- Utrzymuje ściany w czystości
- Ulepszona formuła lepiej chroni w warunkach obniżonej wilgotności
- Gotowe do nałożenia
- Bez silikonu



WILGOTNOŚĆ
≥ 60% RV



WYDAJNOŚĆ
10 -12 m²/L



LICZBA POWŁOK
Zalecana grubość powłoki: 100-125 mikronów. Zalecana liczba powłok: 1 lub 2 zależnie od grubości aplikacji.



METODA NAKŁADANIA
Nakładać pistoletem natryskowym, pędzlem lub wałkiem.



ZASTOSOWANIE
Ściany kabiny lakierniczej

Kolor	Lepki	Przygotowanie	Rozmiar dyszy	Usuwanie	Uwagi	Wykorzystanie maksymalne
8139: Przezroczysty 8138: Biały	Tak	Upewnić się, że ściany kabiny lakierniczej są czyste i wolne od smarów. Dokładnie wstrząsnąć i nanieść zgodnie z instrukcją.	Pistolet natryskowy: dysza 1,8-2,0; ciśnienie strumienia 2-3 bary.	Usuwać przy pomocy ciepłej wody lub parownicy.	Regularne wzrosty temperatury mogą powodować szybsze wysychanie powłoki Antidust (> 60-65°C).	85 cykli lakierowania / 1 miesiąc.

Opcja C: Nielepka

Rozwiązanie nielepkie zabezpiecza ściany kabiny przed zabrudzeniem poprzez utworzenie przezroczystej, zabezpieczającej warstwy chroniącej ściany przed przywieraniem zabrudzeń lakierniczych.

Zmywalna folia do kabin

8144 (Puszka 5 L)

Przezroczysta, zabezpieczająca powłoka, która tworzy mocną i przezroczystą suchą (nielepką) warstwę. Chroni ściany przed zanieczyszczeniami lakierniczymi.

Cechy i korzyści

- Utrzymuje ściany w czystości
- Nielepka
- Gotowa do nakładania



WILGOTNOŚĆ

≥ 60% RV



WYDAJNOŚĆ

15 m²/L



LICZBA POWŁOK

Zalecana grubość powłoki: 65 mikronów. Zalecana liczba powłok: 1. Można nakładać wiele warstw jedna na drugą do maksymalnego poziomu 5 warstw. Pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.



METODA NAKŁADANIA

Nakładać pistoletem natryskowym.



ZASTOSOWANIE

Ściany kabiny lakierniczej

Kolor	Lepki	Przygotowanie	Rozmiar dyszy	Usuwanie	Wykorzystanie maksymalne
Przezroczysty	Nie	Upewnić się, że ściany kabiny lakierniczej są czyste i wolne od smarów. Dokładnie wstrząsnąć i nanieść zgodnie z instrukcją.	Pistolet natryskowy: dysza 1,3-2,8; ciśnienie strumienia 1,5-2 bary.	Usuwać przy pomocy ciepłej wody lub myjki ciśnieniowej.	85 cykli lakierowania / 1 miesiąc.

Stosuj wraz z:

Płyn Podłogowy Dust Control

8210 (10 L)

Statyczny, przezroczysty roztwór do spryskiwania podłogi kabin lakierniczych i przygotowalni. Zaprojektowany specjalnie, aby utrzymywać pył i zanieczyszczenia na podłodze, aby chronić przed unoszeniem pyłu podczas wykonywania prac lakierniczych.

Cechy i korzyści

- Utrzymuje czystość podłogi
- Statyczna formuła przyciąga pył i zanieczyszczenia
- Gotowy do nakładania



WILGOTNOŚĆ

≥ 60% RV



WYDAJNOŚĆ

50 m²/L



LICZBA POWŁOK

Zalecana grubość powłoki: 10 mikronów. Zalecana liczba powłok: 1. Nakładać raz na dwa dni w celu uzyskania najlepszych efektów. Pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.



METODA NAKŁADANIA

Nakładać spryskiwaczem ciśnieniowym.



ZASTOSOWANIE

Podłoga kabiny lakierniczej

Kolor	Lepki	Przygotowanie	Usuwanie	Uwagi	Wykorzystanie maksymalne
Przezroczysty	Tak	Upewnić się, że podłoga kabiny lakierniczej jest czysta i wolna od smarów. Dokładnie wstrząsnąć i nanieść zgodnie z instrukcją.	Usuwać przy pomocy mopa z wodą lub wody z alkalicznym środkiem myjącym.	Posiada właściwości elektrostatyczne.	Nakładać jedną warstwę co drugi dzień. Całkowicie oczyścić podłogę raz na miesiąc.

	Nr artykułu	Czas ochrony*	Nadaje się do	Kolor	Lepki
 SUCHE	Chroń dobrze utrzymaną kabinę przed zabrudzeniami lakierniczymi!				
Folia Film4Booth	6860 - 90 cm x 84 m	1000 cykli kabiny lub 1 rok*	Ściany kabiny lakierniczej	Przezroczysty	Nie
Płyn Podłogowy Dust Control	8210 - 10 L	Aplikacja co 48 godzin*	Podłoga kabiny lakierniczej	Przezroczysty	Tak
 HYBRYDA	Nadaj odbarwionej kabinie zupełnie nowy wygląd!				
Opcja A: Hybrydowa					
Blizzard White zrywalna powłoka zabezpieczająca do kabin lakierniczych	8145 - 10 L	250 cykli lakierowania lub 3 miesięcy.*	Ściany kabiny lakierniczej	Biały	Nie
Ice Transparent zrywalna powłoka zabezpieczająca do kabin lakierniczych	8146 - 5 L	250 cykli lakierowania / 3 miesiące.*	Okna i lampy	Przezroczysty	Nie
Płyn Podłogowy Dust Control	8210 - 10 L	Aplikacja co 48 godzin*	Podłoga kabiny lakierniczej	Przezroczysty	Tak
Opcja B: Hybryda/Sucha					
Blizzard White zrywalna powłoka zabezpieczająca do kabin lakierniczych	8145 - 10 L	250 cykli lakierowania lub 3 miesięcy.*	Ściany kabiny lakierniczej	Biały	Nie
Folia zabezpieczająca lampy i okna	6861 - 46 cm x 42 m	250 cykli lakierowania / 3 miesiące.*	Okna i lampy	Przezroczysty	Nie
Płyn Podłogowy Dust Control	8210 - 10 L	Aplikacja co 48 godzin*	Podłoga kabiny lakierniczej	Przezroczysty	Tak
 MOKRE	Chroń dobrze utrzymaną kabinę przed zabrudzeniami lakierniczymi!				
Opcja A: Lepki					
Antidust	8142 - 5 L 8141 - 10 L 8140 - 20 L	85 cykli lakierowania / 1 miesiąc.*	Ściany kabiny lakierniczej, okna i lampy	Przezroczysty	Tak
Płyn Podłogowy Dust Control	8210 - 10 L	Aplikacja co 48 godzin*	Podłoga kabiny lakierniczej	Przezroczysty	Tak
Opcja B: Lepki - Premium					
Antidust Premium	8139 - 20 L	85 cykli lakierowania / 1 miesiąc.*	Ściany kabiny lakierniczej, okna i lampy	Przezroczysty	Tak
Antidust Premium White	8138 - 20 L	85 cykli lakierowania / 1 miesiąc.*	Ściany kabiny lakierniczej	Biały	Tak
Płyn Podłogowy Dust Control	8210 - 10 L	Aplikacja co 48 godzin*	Podłoga kabiny lakierniczej	Przezroczysty	Tak
Opcja C: Nielepki					
Zmywalna folia do kabin	8144	85 cykli lakierowania / 1 miesiąc.*	Ściany kabiny lakierniczej	Przezroczysty	Nie
Płyn Podłogowy Dust Control	8210 - 10 L	Aplikacja co 48 godzin*	Podłoga kabiny lakierniczej	Przezroczysty	Tak

* To jest wskazówka, może się różnić w zależności od okoliczności.



***For SMART
opportunities...***



Wybierz rozwiązania Colad do konserwacji kabiny lakierniczej, aby zabezpieczyć swoją inwestycję i utrzymać najlepsze rezultaty.

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę
WWW.SPRAYBOOTHMAINTENANCE.COM

Blowtherm Polska Sp. z o.o.,
ul. Podmiejska 31 41-940 Piekary Śląskie Polska
T +48 32 363 46 01 T +48 604 462 337
E emmbiuro@blowtherm.pl www.blowtherm.pl www.colad.com