

**VP829-2370 Zmywacz uniwersalny****VP829-2370 Zmywacz uniwersalny****Opis produktu**

Zmywacz uniwersalny Value-Pro® VP829-2370 jest preparatem na bazie wody służącym do usuwania tłuszczu, zanieczyszczeń i pyłu powstałego w procesie przygotowania powierzchni.

**Proporcje dozowania, wg objętości****Zwykłe zanieczyszczenia**

VP829-2370	1 j. miary
Woda	4 j. miary

**Ciężkie do usunięcia oleje, smary i tłuszcze**

VP829-2370	1 j. miary
Woda	1 j. miary

**Usuwanie silikonów podczas szlifowania na mokro**

VP829-2370	1 j. miary
Woda	9 j. miary

**Aplikacja**

Aplikować za pomocą pędzla, gąbki lub czystego kawałka ściwiwa. Następnie pozostawić na powierzchni elementu przez kilka minut. Po wyschnięciu należy użyć dużej ilości czystej wody do dokładnego zmycia oczyszczonej powierzchni. Następnie oczyszczoną powierzchnię należy ponownie pozostawić do wyschnięcia.

Aby usunąć smary, wosk i powłoki zabezpieczające na bazie tłuszczów, podczas procesu zmywania do aplikacji zmywacza VP829-2370 należy zastosować szczotkę o sztywnym włosiu.

**Wskazówki do zastosowania**

Odpady powstałe podczas procesu są klasyfikowane, jako „Odpady kontrolowane” i powinny być traktowane zgodnie z miejscowymi przepisami. Odpad nie może być wylany do ścieków, bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia odpowiednich lokalnych bądź ogólnokrajowych władz.

**Transport i magazynowanie**

Zapoznać się ze wskazówkami na etykiecie produktu. Temperatura magazynowania: 5 do 35°C. Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz rozdział 10 karty charakterystyki), napojów i jedzenia. Wylimitować wszystkie źródła ognia. Trzymać oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym, aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

**Informacja o lotnych związkach organicznych (LZO)**

Limit zawartości LZO dla tego produktu (kategoria produktu: IIB.a) wynosi 850 g/l. W zależności od sposobu zastosowania, zawartość LZO w gotowym produkcie może być niższa niż określona w przepisach.

**Zdrowie i Bezpieczeństwo**

Zapoznać się z informacjami na temat ochrony zdrowia, wymaganych zasadach bezpieczeństwa i ochrony środowiska zawartymi w karcie charakterystyki i na etykiecie produktu. Stosować osobiste wyposażenie ochronne. Dane o produkcie zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez profesjonalnego przeszkolenia czyni to na własne ryzyko. W związku z powyższym PPG nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty, czy szkody. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie, zgodnie z polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie. Karta charakterystyki produktu jest dostarczana wraz z produktem przez dystrybutora.

PPG Industries Poland Sp. z o. o.,  
Oddział Automotive Refinish w Warszawie,  
05-816 Michałowice, ul. Bodycha 47,  
Tel.: +48 22 753 03 10 Faks: +48 22 753 03 13

Value-Pro® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy PPG Industries Ohio, Inc.  
© Copyright 2013, Wszystkie prawa zastrzeżone.

