



OPIS PRODUKTU

DX30 Degreaser stanowi część systemu Duxone do renowacji lakierniczych. Ten preparat na bazie rozpuszczalnika służy do odtłuszczenia i oczyszczania podłoży z zanieczyszczeń nierozpuszczalnych w wodzie, przed aplikacją podkładów i lakierów powierzchniowych Duxone.

LISTA PRODUKTÓW

- DX30 Degreaser

KARTA TECHNICZNA UŻYCIA PRODUKTU

DX30


DEGREASER

DUXONE[®]
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

Przygotowanie produktu - aplikacja Środek do wstępnego czyszczenia




Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Stara lub fabryczna powłoka lakieru nieprzeszlifowana.
OEM grunt (e-coat), nieprzeszlifowany.
Czysta stal przeszlifowana.
Stal ocynkowana i miękkie aluminium, przeszlifowane.

Dobrze przeszlifowana stara lub fabryczna powłoka lakieru.
Grunt fabryczny OEM (E-coat), przeszlifowany.
Podłoża poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym, pozbawione środków antyadhezyjnych, przeszlifowane.



Gotowy do użycia



Nie dotyczy


Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(a)(850) 820: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(a)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 850 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 820 g/l.

Przygotowanie produktu - aplikacja Końcowy środek czyszczący



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Dobrze przeszlifowana stara lub fabryczna powłoka lakieru.
Primer, Primer-Podkład lub Podkład, szlifowany.
Grunt fabryczny OEM (E-coat), przeszlifowany.
Czysta stal przeszlifowana.
Stal cynkowana i miękkie aluminium, przeszlifowane.

Powierzchnie zaszpachlowane przy użyciu produktów poliestrowych 2K i następnie przeszlifowane wykańczająco.

Podłoża poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym, pozbawione środków antyadhezyjnych, przeszlifowane.


Odtłuścić wyszlifowaną powierzchnię przy użyciu DX30 Degreaser przed nanoszeniem podkładów lub lakierów nawierzchniowych.

Wytrzeć do sucha czystą ściereczką.

Często zmieniać ściereczki, nigdy nie używać brudnych ściereczek.

Nigdy nie pozwól aby DX30 Degreaser odparowywał z powierzchni. Przygotowuj tylko jeden niewielki obszar w danym momencie.

Nie stosować przed aplikacją Duxone Waterborne Basecoat



Gotowy do użycia



Nie dotyczy

Zgodny z przepisami LZO

Ta mieszanka produktu nie jest zgodna z LZO.

KARTA TECHNICZNA UŻYCIA PRODUKTU

DX30 DEGREASER

DUXONE[®]
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS

Produkty

DX30 Degreaser

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Duxone asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimkolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Duxone, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.